

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 187/K/2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

BATERIA JEDNOUCHWYTOWA MORRIS

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Indeks	Typ baterii
5242-712-00	UMYWALKOWA, NABLATOWA ZE SPUSTEM TYPU KLIK-KLAK, CHROM
5242-815-00	UMYWALKOWA STOJĄCA ZE SPUSTEM TYPU KLIK-KLAK, CHROM
5242-915-00	UMYWALKOWA STOJĄCA, OBROTOWA, CHROM
5243-915-00	KUCHENNA, STOJĄCA, OBROTOWA, CHROM
5240-810-00	UMYWALKOWA, ŚCIENNA Z WYLOTEM 150 MM, CHROM
5240-910-00	KUCHENNA, ŚCIENNA Z WYLOTEM 200 MM, CHROM
5244-510-00	WANNOWA ŚCIENNA Z ZESTAWEM NATRYSKOWYM PUNKTOWYM, CHROM
5246-010-00	NATRYSKOWA ŚCIENNA, CHROM
5248-715-00	UMYWALKOWO-WANNOWA ŚCIENNA Z WYOTEM 350 MM I Z ZESTAWEM NATRYSKOWYM PUNKTOWYM, CHROM

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, kuchnie itp.) - w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym w pomieszczeniach wychowawczo - oświatowych, służby zdrowia, branży spożywczej, zakładach przemysłowych i usługowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

ARMATURA KRAKÓW S.A.
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 72

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 817:2008; PN-EN 1112:2008; PN-EN 1113:2015-06**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		Uwagi
Graniczne parametry stosowania	Ciśnienie max. 1,0 MPa (10 bar)		
	Ciśnienie min. 0,05 MPa (0,5 bar)		
	Temperatura $\leq 90^{\circ}\text{C}$		
Zalecany zakres stosowania	Ciśnienie $0,1 \text{ MPa} \leq P \leq 0,5 \text{ MPa}$ ($1 \text{ bar} \leq P \leq 5 \text{ bar}$)		
	Temperatura $\leq 65^{\circ}\text{C}$		
Grupa akustyczna	II		
Klasa przepływu	Z	5242-712-00, 5242-815-00	
	A	5240-810-00, 5240-910-00, 5242-915-00, 5243-915-00	
	C	5246-010-00	
	S/Z	5244-510-00, 5248-715-00	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mroziak - Dyrektor ds. jakości

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kraków, 14.11.2023
(miejsce i data wydania)

Tomasz Mroziak
.....
(podpis)