

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 194/K/2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

BATERIA JEDNOUCHWYTOWA MEDICO NEW

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Indeks	Typ baterii
4730-880-00	SPECJALNA, UMYWALKOWA, ŚCIENNA Z UCHWYTEM MEDYCZNYM, CHROM
4730-980-00	SPECJALNA, KUCHENNA, ŚCIENNA Z UCHWYTEM MEDYCZNYM, CHROM
4732-885-00	SPECJALNA, UMYWALKOWA, STOJĄCA Z UCHWYTEM MEDYCZNYM, CHROM
4732-985-00	SPECJALNA, UMYWALKOWA, STOJĄCA, OBROTOWA Z UCHWYTEM MEDYCZNYM, CHROM
4733-985-00	SPECJALNA, KUCHENNA, STOJĄCA, OBROTOWA Z UCHWYTEM MEDYCZNYM, CHROM

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, kuchnie itp.) - w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym w pomieszczeniach wychowawczo - oświatowych, służby zdrowia, branży spożywczej, zakładach przemysłowych i usługowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

ARMATURA KRAKÓW S.A.
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 72

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 817:2008;**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		Uwagi
Graniczne parametry stosowania	Ciśnienie max. 1,0 MPa (10 bar)		
	Ciśnienie min. 0,05 MPa (0,5 bar)		
	Temperatura $\leq 90^{\circ}\text{C}$		
Zalecany zakres stosowania	Ciśnienie $0,1 \text{ MPa} \leq P \leq 0,5 \text{ MPa}$ ($1 \text{ bar} \leq P \leq 5 \text{ bar}$)		
	Temperatura $\leq 65^{\circ}\text{C}$		
Grupa akustyczna	II		
Klasa przepływu	A	4732-885-00, 4732-985-00, 4733-885-00, 4730-880-00, 4730-980-00,	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik - Dyrektor ds. jakości
.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kraków, 28.07.2023
(miejsce i data wydania)

Tomasz Mrozik
.....
(podpis)